





# JENTRO



JENTRO - COMPRESSION COUPLINGS FOR PEX PIPES • JENTRO - KLEMMKUPPLUNGEN FÜR PEX ROHRE  
 RACCORDS À SERRAGE POUR TUYAUX EN PER DE JENTRO • JENTRO KLEMKOPPELINGEN VOOR PEX BUIZEN  
 RACORES DE ENCAJE A PRESIÓN JENTRO PARA TUBOS DE PEX • GIUNTI A COMPRESIONE JENTRO PER TUBI IN PEX  
 JENTRO-KOMPRESSIIONKOBLINGER TIL PEX-rør • JENTRO-PURISTUSLIITTIMET PEX-PUTKIIN  
 ОБЖИМНЫЕ МУФТЫ JENTRO ДЛЯ ТРУБ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА



## GB JENTRO COMPRESSION COUPLINGS FOR PEX PIPES

JENTRO PEX compression couplings are professional fittings for use in heating, sanitary and industrial applications. JENTRO-compression couplings are available in all possible versions for:

- a maximum operating pressure of 6 bar (0.6 MPa / 84 Psi) (central heating) from 25 to 110 mm - SDR 11 Pex pipes
- a maximum operating pressure of 10 bar (1 MPa/140 Psi) (drinking water) from 20 to 63 mm. - SDR 7.4 Pex pipes

JENTRO compression couplings, in thousands of versions, are available within 24 hrs after ordering.

**Jentro fittings are closed without the use of O-rings!**

## D JENTRO -KLEMMKUPPLUNGEN FÜR PEX ROHRE

JENTRO PEX Klemmkupplungen sind professionelle Armaturen für den Einsatz im Heizungs- und Sanitärbereich sowie bei industriellen Anwendungen. JENTRO Klemmkupplungen sind in allen möglichen Ausführungen lieferbar für:

- einen max. Betriebsdruck von 6 bar (0,6 MPa/84 Psi) (Zentralheizung.) von 25 bis 110 mm - SDR 11 Pex Rohre
- einen max. Betriebsdruck von 10 bar (1 MPa/140 Psi) (Trinkwasser) von 20 bis 63 mm. - SDR 7.4 Pex Rohre

Die JENTRO Klemmkupplungen sind in +/- 1000 verschiedene Ausführungen innerhalb von 24 Stunden nach Bestellung lieferbar.

**Jentro Armaturen halten ohne die Verwendung von O-Ringen dicht!**

## FR RACCORDS À SERRAGE POUR TUYAUX EN PER DE JENTRO

Les raccords à serrage pour tuyaux en PER de JENTRO sont des raccords professionnels à utiliser pour le chauffage central, les installations sanitaires et les applications industrielles. Les raccords à serrage JENTRO sont disponibles dans toutes les exécutions possibles pour :

- une pression de service maximale de 6 bars (0,6 MPa/84 Psi) (chauffage central) de 25 à 110 mm - SDR 11 tuyaux en PER
- une pression de service maximale de 10 bars (1 MPa/140 Psi) (eau potable) de 20 à 63 mm. - SDR 7.4 tuyaux en PER

Les raccords à serrage JENTRO sont disponibles dans un millier d'exécutions dans les 24 heures de la commande.

**Les raccords Jentro sont étanches sans utiliser de joint torique d'étanchéité !**

## NL JENTRO KLEMKOPPELINGEN VOOR PEX BUIZEN

JENTRO PEX-klemkoppelingen zijn professionele fittings voor het gebruik in de verwarming, sanitaire en industriële toepassingen. JENTRO-klemkoppelingen zijn verkrijgbaar in alle mogelijke uitvoeringen voor:

- een max. bedrijfsdruk van 6 bar (0,6 MPa/84 Psi) (Centrale Verwarming.) van 25 tot 110 mm - SDR 11 Pex buizen
- een max. bedrijfsdruk van 10 bar (1 MPa/140 Psi) (drinkwater) van 20 tot 63 mm. - SDR 7.4 Pex buizen

De JENTRO-klemkoppelingen zijn in een duizendtal uitvoeringen beschikbaar binnen de 24H na bestelling.

**Jentro fittings zijn dicht zonder gebruik van O-ring!**

## E RACORES DE ENCAJE A PRESIÓN JENTRO PARA TUBOS DE PEX

Los racores de encaje a presión de PEX JENTRO son accesorios profesionales para su uso en aplicaciones de calefacción y en aplicaciones sanitarias e industriales. Los racores de encaje a presión JENTRO están disponibles en todas las versiones posibles para:

- una presión de trabajo máxima de 6 bares (0,6 MPa/84 Psi) (calefacción central) de 25 a 110 mm - tubos de Pex SDR 11
- una presión de trabajo máxima de 10 bares (1 MPa/140 Psi) (agua potable) de 20 a 63 mm. - Tubos de Pex SDR 7.4

Los racores de encaje a presión JENTRO están disponibles en 1.000 versiones en un plazo de 24H después del pedido.

**¡Los accesorios de Jentro se cierran sin usar una junta tórica!**

## I GIUNTI A COMPRESIONE JENTRO PER TUBI IN PEX

I giunti a compressione JENTRO PEX sono raccordi professionali adatti all'uso nei settori del riscaldamento, della sanità e dell'industria. I giunti a compressione JENTRO sono disponibili in tutte le versioni possibili per:

- una pressione operativa massima di 6 bar (0,6 MPa / 84 Psi) (riscaldamento centrale) da 25 a 110 mm - tubi Pex SDR 11
- una pressione operativa massima di 10 bar (1 MPa/140 Psi) (acqua potabile) da 20 a 63 mm. - tubi Pex SDR 7.4

I giunti a compressione JENTRO, in centinaia di versioni, sono disponibili a 24 ore dall'ordine.

**I raccordi Jentro sono chiusi senza l'uso di O-ring!**

## DK JENTRO-KOMPRESSIIONKOBLINGER TIL PEX-rør

JENTRO PEX-kompressionskoblinger er professionelle fittings til anvendelse inden for VVS og industri. JENTRO-kompressionskoblinger kan fås i en række udgaver til:

- et maksimalt driftstryk på 6 bar (0,6 MPa/84 psi) (centralvarme) fra 25 til 110 mm - SDR 11 Pex-rør
- et maksimalt driftstryk på 10 bar (1 MPa/140 psi) (drikkevand) fra 20 til 63 mm - SDR 7.4 Pex-rør

JENTRO-kompressionskoblinger i tusindvis af udgaver til rådighed inden for 24 timer efter bestilling.

**Jentro-fittings er lukkede uden brug af O-ringe!**

## FIN JENTRO-PURISTUSLIITTIMET PEX-PUTKIIN

JENTRO PEX -puristusliittimet ovat ammattimaisia liittimiä, joita käytetään lämmitys-, saniteetti- ja teollisuuslaitteissa. JENTRO-puristusliittimiä löytyy kaikilla versioilla, joissa on:

- 6 baarin enimmäiskäyttöpainne (0,6 MPa/84 Psi) (keskuslämmitys) 25-110 mm - SDR 11 Pex-putket
- 10 baarin enimmäiskäyttöpainne (1 MPa/140 Psi) (juomavesi) 20 - 63 mm - SDR 7.4 Pex-putket

Tuhansissa versioissa tulevat JENTRO-puristusliittimet ovat saatavilla 24 tunnin sisäin tilauksesta.

**Jentro-liittimet suljetaan ilman O-renkaita!**

## RUS ОБЖИМНЫЕ МУФТЫ JENTRO ДЛЯ ТРУБ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА

Обжимные муфты JENTRO PEX - это профессиональные фитинги для применения в системах теплоснабжения, санитарно-технических сетях, а также в промышленности. Обжимные муфты JENTRO поставляются во всех возможных вариантах для следующих типов труб:

- трубы из сшитого полиэтилена SDR 11, рассчитанные на максимальное рабочее давление 6 бар (0,6 МПа / 84 Psi) (теплоснабжение), от 25 до 110 мм
- трубы из сшитого полиэтилена SDR 7,4, рассчитанные на максимальное рабочее давление 10 бар (1 МПа / 140 Psi) (питьевая вода), от 20 до 63 мм

Обжимные муфты JENTRO в тысячах вариантах исполнения поставляются в течение 24 часов с момента оформления заказа.

**Фитинги Jentro обжимаются без использования уплотнительных колец!**

Jentro NV • Wingepark 59b  
 B-3110 Rotselaar • België  
 Tel.: +32 (0)16 44.21.21  
 Fax: +32 (0)16 44.03.67  
 jentro@jentro.be

www.jentروفittings.com  
 01-01-2021